

高效环保 | 冷凝烟气回收

# 全预混冷凝燃气壁挂炉




热效率可达**107%**

营造舒适健康生活

TUCCI SERIES

# TUCCI BOILER

全新的TUCCI带来了全新控制理念，能够满足您对不同供热系统的需求。它集成了西门子气候补偿曲线，可控制和连接太阳能集成系统组件，可连接区域控制组件，精确的生活热水控制功能，运行状态显示功能，故障自动检测功能等。



## 图兹系列功能特色 Tucci series Features

- 意大利原装进口，全球统一同步
- ECC全预混与3D高温燃烧 高效安全
- RSC冷凝烟气回收 热效率可达107%
- 超低污染排放，低于欧盟限制五级
- 全面数字故障诊断功能，实时报警
- 远程控制系统，实现全功能控制界面
- 欧盟热水传递性能与能效四星级标准
- 内置智能化气候补偿功能，节能舒适

## 图兹冷凝系列技术参数 TUCCI SERIES TECHNICAL INFORMATION

Tucci35HE[S] T110D3120.035	Tucci25HE T110D20.025	
30.0	20.0	采暖最大输入功率 kW
8.3	6.0	采暖最小输入功率 kW
29.5	19.5	采暖最大输入功率 kW
32.1	21.2	采暖最大输出功率[60/80°C] kW
8.3	5.9	采暖最小输出功率[30/50°C] kW
9.2	6.5	采暖最大输出功率[60/80°C] kW
35.0	25.0	采暖最小输出功率[30/50°C] kW
33.4	24.4	生活热水最大输入功率 kW
36.4	26.6	生活热水最大输出功率 kW
107.9	106.2	额定热输出效率[60/80°C] %
98.2	97.4	额定热输出效率[30/50°C] %
107.9	106.2	最小热输出效率[60/80°C] %
97.6	97.4	最小热输出效率[30/50°C] %
102.1	101.5	30%额定热输出效率[60/80°C] %
107.3	107.6	30%额定热输出效率[30/50°C] %
★★★★	★★★★	欧盟能效等级[92/42/CEE]
139	116	耗电功率 W
X5D	X5D	电气保护等级
5	5	Nox等级
-5	-5	最低工作温度 °C
8	8	膨胀水箱容量 L
38~85	38~85	供热温度调节范围 °C
1~3	1~3	生活热水压力调节范围 bar
35~60	35~60	生活热水温度调节范围 °C
0.3~10	0.3~10	生活热水流量 L/min
21.6/19.2	15.9/13.3	外形尺寸[高*宽*深] mm
703*400*290	703*400*290	壁挂净重 kg
34.5	31.5	燃气压力范围 Pa
1700~2500	1700~2500	

客服热线 4008-404-365



Tubedeluca Italia S.r.l.

ADD: Via A. Cesari 4, Sant'ambrogio di Valpolicella (VR) Cap 37015, Verona, Italy.

TEL: +39 045 5118655

Http: www.tubedeluca.it

意大利图本有限公司中国代表处

The China Representative Office, Tubedeluca Italia S.r.l.

上海市闵行区七莘路闵万科中心707室305号

+86 21 34627702 | www.tubedeluca.com