



图本钢制板式散热器

秉承意大利高标准
至臻之选 天生卓越

脱脂/磷化/电泳
只为更安全

近一个世纪的技术积淀

意大利图本有限公司中国代表处
The China Representative Office, Tubedeluca Italia S.r.l.

中国 · 上海市闵行区七莘路305号莘闵万科中心707室

+86 4008 404 365

service@tubedeluca.com

+86 27 86616662

www.tubedeluca.com



热能领域 半世纪的专注

图本热能领域
半个世纪的专注

品牌介绍

图本[tubedeluca]是意大利历史悠久的品牌,产品涉及柔性管道、区域供热、卫生通风和家居用品等多领域;tubedeluca民用产品一向以创享生活而立足市场,上世纪80年代,热能板块开创了区域供热全系产品提供系统方案。

2014年图本热能品牌进入中国,图本(中国)专注于区域采暖集成配套领域,在业内专业推广全系统方案供暖系统,历经市场洗礼和锤炼,以全系统方案和系统方案赢得了市场和消费者。



图本文化

关注内涵,注重细节,经典设计与近乎苛刻的做工是tubedeluca传承的基石。
奢享设计理念与精湛制造工艺融入tubedeluca
纯正工匠精神,成为图本工业的代表符号。

定位优势

图本进入中国市场以来,坚定贯彻执行意大利总部的指导方针,小步慢跑、稳健发展,截止2018年,图本在中国已形成完整的服务体系;依托其采暖全系产品的优势以及全系统售后服务体系,已为中国50000多个家庭提供了全系统采暖系统。

参数 Products Parameter

规格多样、安装简易

技术参数

样式齐全,多种规格供您选择

规格	尺寸	中心距	容水量	制热量	适用面积
300	300*1000	245	3.48L	1068/543	7-9㎡
	300*1200	245	4.18L	1281/652	8-10㎡
	300*1400	245	4.87L	1495/761	9-11㎡
	300*1600	245	5.57L	1708/869	10-12㎡
	300*1800	245	6.26L	1921/978	11-13㎡
	300*2000	245	6.96L	2135/1086	12-14㎡
	300*2200	245	7.66L	2349/1196	13-15㎡
	300*2400	245	8.35L	2562/1304	14-16㎡
600	600*600	545	3.69L	1109/564	6-8㎡
	600*800	545	4.92L	1479/752	8-10㎡
	600*1000	545	6.15L	1849/941	10-12㎡
	600*1200	545	7.38L	2219/1129	12-14㎡
	600*1400	545	8.61L	2589/1317	14-16㎡
	600*1600	545	9.84L	2959/1505	16-19㎡
	600*1800	545	11.07L	3328/1694	19-22㎡
	600*2000	545	12.30L	3698/1882	22-25㎡
900	900*600	845	5.08L	1504/765	8-11㎡
	900*800	845	6.77L	2004/1020	11-14㎡
	900*1000	845	8.46L	2506/1275	14-17㎡
	900*1200	845	10.15L	3006/1530	17-20㎡
1800	1800*600	1745	8.38L	2311/1176	15-18㎡

我们销售的
不仅仅是产品
而是为您提供完善的
整套系统

特性
电泳底漆
漆层分布更均匀

专心制造

汇集多项卓越工业技术

图本钢制板式散热器沿意大利工业技术,钢板一次辊压而成,焊缝更少导热更均匀,再经过脱脂、磷化、漂洗三级预处理使用寿命更长。

- 采用电泳(KTL)上涂底漆,漆层更均匀
- 表层环氧树脂-聚酯粉末烘干、冷却,光洁度更高

专注设计

热能领域半世纪的专注

自1978年起,图本开始专注于热能领域的研究,我们始终坚持以“全系统制造”的系统思维来将产品与产品之间的数据相连,建立起“全系统更安全”的定义。

- 25mm凹槽宽间距模式,供热调控更灵活
- 翅片对流设计,快速升温、散热更高效
- 非等热输送模式专利,更有效保证热量输送
- 规格多样、安装简易,可挂于墙面或落于地面

专业标准

秉承高标准,为您提供满意的产品

标准数据	工作压力10bar	最高温度110℃	R1/2"内丝标准接口	标准颜色RAL标准白
------	-----------	----------	-------------	------------

标准材料	En10130等级冷轧钢板	厚度1.2mm	翅片0.5mm
------	---------------	---------	---------

标准制造	制造标准EN442-1	漆面工业标准DIN5900	金属强度高于1.15W/kg °C
------	-------------	---------------	-------------------

安装尺寸与连接选项

